EPS-2132

32通道灌电流数字输出模块



特点

- 32 通道灌电流数字输出
- 可快速拆卸的欧规连接器
- 从属模块健康状态监测
- 支持宽温工作范围：-20℃至 +60℃
- 紧凑型尺寸：100 (L) x 100 (H) mm
- 兼容 IEC-61131

订购指南

- **EPS-2132**
  32 通道灌电流数字输出模块

规格

功耗	2.76W
热插拔	支持
工作温度	-20℃至+60℃
数字输出通道	32
输出类型	灌电流
输入电流（单节点）	300mA
输出电流（全节点）	1.6A用于8通道
响应时间	4KHz
自诊断	电源/通信/看门狗定时器
连接器类型	Phoenix Contact DFMC

吴生 研伟科技 15323776600

EPS-2308

8通道继电器输出模块



特点

- 8 通道继电器输出
- 可快速拆卸的欧规连接器
- 从属模块健康状态监测
- 支持宽温工作范围：-20℃至 +60℃
- 紧凑型尺寸：100 (L) x 100 (H) mm
- 兼容 IEC-61131

订购指南

- **EPS-2308**

  8 通道继电器输出模块

规格

功耗	1.9W
热插拔	支持
工作温度	-20℃至+60℃
数字输出通道	8路继电器输出
输出类型	继电器
输出信号能力 （触点额定值）	AC: 125V @ 0.5A DC: 30V @ 2A
响应时间	5mS
自诊断	电源/通信/看门狗定时器
连接器类型	Phoenix Contact DFMC