EPS-4008

8通道±10V模拟输出模块

特点

- 8通道100kS/s ±10V单端模拟输出
- 可快速拆卸的欧规连接器
- 从属模块健康状态监测
- 支持宽温工作范围：-20℃至+60℃
- 紧凑型尺寸：100 (L) x 100 (H) mm
- 兼容IEC-61131

规格

功耗	2.5W
热插拔	支持
工作温度	-20℃至+60℃
模拟输入/输出通道	8
输出类型	单端
输出范围（由电压决定）	± 10V
偏移误差	± 0.15mV
增益误差	FSR的± 0.05%
采样率	100KHz
分辨率	16位
输出电流	5mA
连接器类型	Phoenix Contact DFMC

订购指南

■ **EPS-4008**
8通道±10V模拟输出模块

EPS-7002

2通道脉冲序列运动控制模块

特点

- 2通道脉冲序列运动控制
- 可快速拆卸的欧规连接器
- 从属模块健康状态监测
- 支持宽温工作范围：-20℃至+60℃
- 紧凑型尺寸：100 (L) x 100 (H) mm
- 兼容IEC-61131

规格

功耗	2.5W
热插拔	支持
工作温度	-20℃至+60℃
脉冲输出通道	2
脉冲输出频率	4MHz
脉冲输出模式	CW/CCW, OUT/DIR
编码器输入通道	2
编码器输入类型	TTL，增量
编码器输入频率	20MHz (@ 4xAB 模式)
编码器输入模式	A/B相位, CW/CCW
运动I/O接口	PEL, MEL, ORG
伺服器I/O接口	ALM, INP, RDY, SVON, ERC, RST
输入类型	灌电流
输入电流	IEC-61131-2 类型1/3
输出电流（灌电流类型）	50mA
连接器类型	SCSI VHDCI 68p & Phoenix Contact DFMC
伺服器专用线缆	Mitsubishi, Yaskawa, Panasonic, Delta, 通用型

订购指南

■ **EPS-7002**
2通道脉冲序列运动控制模块