Getac

Windows 10 Pro

现代 Windows 10 专业版设备
帮助保护你致力于构建的内容。

T800
全强固式平板电脑

- 8.1" HD LumiBond® 2.0 显示屏，提供更好观看体验
- Getac 独有扩展背夹特性： 二合一智能卡读卡器和非接触式 RFID 读取器或第二块扩展电池
- 可选 一维/二维图像条形码识读器、串行端口、以太网端口或 MicroSD)
- MIL-STD-810G and IP65 certified
- 使用Windows磁盘加密增强企业安全性

车载底座

扩展背夹

Rugged Mobile Computing Solutions

配置参数

操作系统
Windows 10 专业版

移动计算平台
平台选项:

Intel® 奔腾® 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz，性能提高至 2.56 GHz
- 2MB Cache

VGA 控制器
英特尔® HD核芯显卡

显示
8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)
600 尼特 LumiBond® 显示屏，采用 Getac 阳光下可读技术

存储和内存
4GB LPDDR3，可扩展至 8GB
选配 eMMC 64GB / 128GB / 256GB

键盘
6 个平板电脑按钮 (Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码读取器触发器、增大音量、减小音量)

触控设备
触控屏
- 电容式多点触控屏
- 选配双模式触控屏 (多点触控和数位板触控笔)

扩展卡槽
可选 1D/2D 图像条形码读取器、串行端口、MicroSD 或以太网端口[i]
选配扩展背夹：二合一智能卡和非接触式 HF RFID/NFC 读取器[ii]
选配扩展背夹：第二块扩展电池[ii]
选配扩展背夹：磁条识读器和智能卡读卡器[ii]
选配扩展背夹：智能卡读卡器和 UHF RFID 读卡器[ii]

I/O 端口
高清网络摄像头 x 1
800 万像素自动对焦后摄像头 x 1
USB 3.0 x 1
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1
直流输入插孔 x 1
Micro HDMI x 1
底座接口 x 1
选配 GPS、WWAN 和 WLAN 无线电频率天线接口

通信接口
选配 10/100/1000 base-T 以太网 (占用扩展卡槽)
英特尔®双频带 AC 7265，802.11ac
蓝牙 (v4.2)
选配专用GPS

安全特性
选配扩展背夹：二合一智能卡和非接触式 HF RFID/NFC 读取器[iii]
选配扩展背夹：磁条识读器和智能卡读卡器
选配扩展背夹：智能卡读卡器和 UHF RFID 读卡器[iv]

电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子电池 (7.4V, 4200mAh)
LifeSupport™ 电池可交换技术 (仅限搭配第二块扩展电池)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
227 x 151 x 24 mm (8.93" x 5.94" x 0.94")
0.88kg (1.94 lbs)[v]

强固特性
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 两项认证
1.8 米耐摔设计
选配 ANSI/ISA 12.12.01
抗震耐摔设计
通过欧洲 e-Mark 车载安全认证

环境试验规格
温度[vi]:
- 工作时：-21°C 到 50°C
- 储藏时：-51°C 到 71°C

湿度:
- 95% 相对湿度，无冷凝

软件
Getac Utility (including Power Manager)
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Adobe® Reader®

附件
便携包
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
电池 (7.4V, 4200mAh)
多槽扩展电池配适器 (六槽)
第二块扩展电池 (14.4V, 2100 mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
车载适配器 (120W，11-32VDC)
电容式触控笔 (硬笔尖)
数位板触控笔
两点侧背带
手部绑带
腕带
保护膜
车载支架
车载底座
办公底座

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。

为此，Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

---

i 条形码读取器、串口、以太网和 MicroSD 端口择一适用。
ii 所有 SnapBack 附件是不能兼有的选项。
iii 13.56MHz 非接触式 HF RFID 和 NFC 读取器 (符合 ISO 15693 和 14443 A/B 和 Mifare 和 FeliCa™ 标准)。
iv 美国 (902~928MHz，符合EPC Class 1 Gen2 ISO18000-63 标准的 UHF RFID标签)
欧洲 (865~868MHz，符合EPC Class 1 Gen2 ISO18000-63 标准的 UHF RFID标签)
UHF RFID 的最大读取距离由个别标签的设计、尺寸以及环境决定。强烈建议联系当地 Getac 销售代表了解测试安排。
v 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
vi 由国有第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810G 进行了检测。

T800
全强固式平板电脑

底座解决方案

	车载底座	*办公室用底座*
串行端口	1	--
外置 VGA	--	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	--	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

神基电通

苏州办公室（Getac中国区总部）
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M07Y19CN