Getac

Windows 10

Getac 推荐使用商用
Windows 10 专业版

S410
半强固式笔记本电脑

- 第 11 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 处理器
- 选配 Windows Hello 脸部识别摄像头，具有红外传感器和指纹双生物识别认证
- Thunderbolt™ 4带来闪电般的速度和超强性能
- 更好的灵活性和 I/O 选件
- 更宽的工作温度范围-29°C~63°C

CERTIFIED MIL-STD 810H

INGRESS PROTECTION IP53

3' Drop

可选配 I/O 端口：
1. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + 第二个 LAN (RJ45) x 1
2. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A
3.串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + 第二个 LAN (RJ45)
4. 串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A

Rugged Mobile Computing Solutions

配置参数

操作系统
Windows 10 专业版

移动计算平台
英特尔® 酷睿 i3-1115G4 处理器
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.1GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache
平台选项：
英特尔® 酷睿 i5-1135G7 处理器
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 4.2GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache
英特尔® 酷睿 i5-1145G7 博锐™ 处理器
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 4.4GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache
英特尔® 酷睿 i7-1165G7 处理器
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 4.7GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache
英特尔® 酷睿 i7-1185G7 博锐™处理器
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 4.8GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
英特尔® Iris® Xe 核芯显卡 (i5/i7)
英特尔® UHD核芯显卡 (i3)

显示
14" TFT LCD HD (1366 x 768)
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术屏幕保护贴
可选配：14 吋 TFT LCD HD (1366 x 768)
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术电容性多点触控屏
可选配：全高清 14 吋 IPS TFT LCD (1920 x 1080)
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术电容性多点触控屏

存储和内存
8GB DDR4
可选配：16GB / 32GB / 64GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
可选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
可选配：扩充槽第二 SSD：256GB / 512GB / 1TB SATA SSD[i]

键盘
LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏
- 可选配：电容性多点触控显示屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽
可选配：MicroSD读卡器 x 1
可选配：智能卡读卡器 x 1

多媒体扩展舱
扩充槽上盖
可选配：1D / 2D 条形码阅读器 [iii]
可选配：PCMCIA Type II [iii]
可选配：转接卡 34 / 54 [ii, iii]
可选配：DVD 双层刻录驱动器 [i]
可选配：扩充槽电池 [i]
可选配：蓝光双层刻录驱动器 [i]
可选配：扩充槽第二 SSD [i]

I/O 端口
耳机输出 / 麦克风输入 Combo x 1
直流输入插孔 x 1
USB 2.0 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Thunderbolt™ 4 x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
底座接口 x 1
可选配：高清网络摄像头 x 1
可选配：SIM 卡槽 x 1
可选配：Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1
可选配：GPS, WLAN 和 WWAN
无线电天线接口 x 1
可配置 I/O 选项：
1.串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + 第二个 LAN (RJ45) x 1
2.串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + PowerShare USB3.2 Gen 1 Type-A
3.串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + 第二个 LAN (RJ45)
4.串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + PowerShare USB3.2 Gen 1 Type-A

通信接口
英特尔® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
蓝牙 (v5.1)[iv]
可选配: 专用 GPS

安全特性
Kensington 防盗锁
可选配：英特尔 vPro™ 技术
可选配：HF RFID 读卡器[ii, vi]
可选配：指纹识别
可选配：智能卡读卡器
可选配：Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视)X1

电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (10.8V, 典型 6900mAh; 最小 6600mAh)
可选配：第二颗电池 (10.8V, 典型 6900mAh; 最小 6600mAh)
可选配：扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小 3980mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
350 x 293 x 38.5 mm,
2.38 kg (5.25 lbs) [vii]

强固特性
通过美军标 MIL-STD-810H 认证
IP53 认证
键盘防喷溅
抗震及 3 英尺耐摔设计
密封端口和接口
防震可插拔 SSD

环境试验规格
温度[viii]：
- 工作温度：-29°C 到 63°C [ix]
- 储藏温度：-51°C 到 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，无冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager [v]
可选配：Absolute Persistence®

附件
主电池组 (11.8V, 典型 6900mAh; 最小 6600mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

可选配：
背包
第二颗电池 (11.8V, 典型 6900mAh; 最小 6600mAh)
扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小 3980mAh) [i]
扩充槽第二 SSD [i]
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
DVD 双层刻录驱动器 [i]
蓝光双层刻录驱动器 [i]
车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
电容式触控笔
屏幕保护贴
车载底座

---

i 受培训用户可替换。
ii HF RFID 读卡器和转接卡不能同时拥有。
iii 工厂可选配。非用户可替换。
iv 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低干扰造成的影响。
v 仅适用于选配 Barcode Reader。
vi 13.56 MHz 非接触性 HF RFID / NFC 读取器 (ISO 15693、14443 A/B、符合 Mifare 和 FeliCa™)。
vii 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
viii 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
ix 对于 S410 可选配 DVD Super-Multi Drive (多功能超级驱动器)，操作温度为 -10°C 到 60°C。

S410
半强固式笔记本电脑

底座解决方案

	车载底座
串行端口	1
外置 VGA	1
麦克风	1
音频输出	1
DC 电源输入插孔	1
USB	4
LAN	1
HDMI	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)

Getac

神基电通

苏州办公室（Getac中国区总部）
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y21SC